

PROFESSIONAL e-Screens FLEX



**Interactieve LCD
touchscreensystemen
voor professioneel
gebruik**

de beste optical-
touch technologie

antireflecterende coating

constructie zonder
ventilatorcooling

ingebouwde speakers

automatische instelling
van dynamische
lichtsensor



voor professioneel
non-stop gebruik

stalen behuizing

Legamaster 

We make communication visible

PROFESSIONAL e-Screen FLEX systemen



PROFESSIONAL e-Screen FLEX systemen

Leverbaar in de formaten 55 en 65 inch.

De e-Screen-systemen staan garant voor een duurzame oplossing voor veeleisende omgevingen zoals scholen, openbare instellingen of het bedrijfsleven. Nadat u het e-Screen met

een USB-kabel aan uw PC heeft gekoppeld, kunt u meteen aan de slag met een indrukwekkende beeldkwaliteit.



EEN SYSTEEM OP MAAT

De PROFESSIONAL e-Screen FLEX-systemen kunnen op verschillende manieren worden geïnstalleerd; voor alle eisen is een optimaal montagesysteem leverbaar. Met het FLEX-programma kunt u een interactief systeem samenstellen via selectie van onderstaande elementen:

- beeldschermformaat 55" of 65" met zwarte of witte lijst
- montage aan de wand, op een mobiel onderstel of in een kabinet
- instelbare of vaste hoogte
- zijborden als optie (geëmailleerd whiteboard)

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE EN EEN INNOVATIEF DESIGN

Het PROFESSIONAL e-Screen FLEX-programma is ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

- Professioneel design en componenten met een stalen behuizing en frame
- De gebruikte componenten hebben geen koeling nodig van een extra ventilator. De constructie zonder ventilator betekent dat geen grote hoeveelheden stof door het apparaat wordt geblazen. Zonder draaiende delen heeft het e-Screen een langere levensduur dan vergelijkbare modellen met ventilatorcooling.
- Lange levensduur, met een kijktijd van 50.000 tot 70.000 uur.
- Als het systeem eenmaal is gekalibreerd, zijn er geen verdere instellingen nodig.

GARANTIE

Alle e-Screensystemen worden geleverd met een garantie (SWAP en on-site) van 3 jaar.

DE BESTE LCD-TOUCH-SCREENBELEVING IN ZIJN KLASSE ...

De 55 en 65 inch full-HD monitors staan garant voor een High Definition 1080P-resolutie en helderheid. Het kijkgenot wordt nog verder vergroot door de brede kijkhoek van 176 graden en de antireflectielaag. Samen met de snelle responstijd, staat het e-Screen garant voor een ongeëvenaarde beeldkwaliteit



Voor PROFESSIONAL e-Screens wordt gebruik gemaakt van betrouwbare optical-touchtechnologie voor een exacte touch met snelle respons. Voor het aanwijzen zijn de mogelijkheden legio: vinger, stylus.

MULTITOUCH

In combinatie met Windows 7 kan het e-Screen worden gebruikt als een multitouchscreen.

De ingebouwde stereospeakers (2 x 10 watt) zijn geschikt voor gebruik in een klaslokaal of vergaderruimte.

Het systeem is compatibel met een breed scala aan analoge/digitale PC- en videomodi. Overigens kan de gemakkelijk bereikbare USB-poort ook worden gebruikt als databron.

De LCD-touchscreenmonitor van het e-Screensysteem is energievriendelijk. De helderheid wordt aangepast aan de hoeveelheid omgevingslicht op het scherm. Dankzij die eigenschap wordt energie bespaard, de levensduur verlengd en het gebruik geoptimaliseerd. Bovendien zorgt de dynamische helderheid ervoor dat het beeld nooit te fel aan de ogen wordt. De constructie zonder ventilator staat garant voor lage onderhoudskosten.

PROFESSIONAL e-SCREENS

HELDER GELUID

GEAVANCEERDE MULTIMEDIA FUNCTIES

ENERGIE-EFFICIËNTIE

dynamische lichtsensor



Specificaties

	55"	65"
Brightness (LCD Panel)	450 cd/m ² (typ.)	500 cd/m ² (typ.)
Contrast Ratio	4000:1	5000:1
Viewing Angle	H:176° / V:176°	H:178° / V:178°
Response Time	4.5 ms (GTG)	4.5 ms (GTG)
Supported Colours	1.07G	1.07G
Display Resolution	1920 x 1080 (16:9) full-HD	1920 x 1080 (16:9) full-HD
Display Frame Rate	120Hz	120Hz
Horizontal / Vertical Frequency (Analog)	23 ~ 92 KHz / 56 ~ 85 Hz	23 ~ 92 KHz / 56 ~ 85 Hz
Horizontal / Vertical Frequency (Digital)	23 ~ 92 KHz / 50 ~ 85 Hz	23 ~ 92 KHz / 50 ~ 85 Hz
Input Resolution	1920 x 1080 @ 60Hz (Analog) 1920 x 1080 @ 60Hz (Digital)	1920 x 1080 @ 60Hz (Analog) 1920 x 1080 @ 60Hz (Digital)
Connector	HDMI 1.3 x 2 / VGA / DVI-D / Component / S-V / AV / IR Extender / AC out	HDMI 1.3 x 2 / VGA / Component / S-V / AV / DVI with HDMI adapter
Audio In	Mini jack-PC audio in / Component audio in / S-V / AV audio in	Mini jack-PC audio in / Component audio in / S-V / AV audio in
Audio out	S-PDIF out	S-PDIF out
Communication Port (Transport Protocol)	D-Sub 9 Pin In, RJ45 In/Out (RS232C In, RS-485 In/Out)	D-Sub 9 Pin In, RJ45 In/Out (RS232C In, RS-485 In/Out)
Dimensions	1307 x 777.8 x 150.3 mm / 51.46" x 30.62" x 5.92"	1567.6 x 942.6 x 171 mm / 61.72" x 37.11" x 6.73"
Weight	56 kg	85 kg
Wall / Arm Mount Type	600 mm x 400 mm / 600 mm x 300 mm VESA	800 mm x 400 mm / 400 mm x 600 mm VESA
Fanless Design	Yes	Yes
OSD Control Function	RS232C, Push Button, IR Remote Controller	RS232C, Push Button, IR Remote Controller
OSD Language Function	English, Dutch, German, and French	English, Dutch, German, and French
Multimedia	PIP, PBP (side by side), Zoom	PIP, PBP (side by side), Zoom
Source Auto Detect	Yes	Yes
OSD Key Lock Function	Yes	Yes
Power Supply	AC 100V ~ 240V (50/60 Hz)	AC 100V ~ 240V (50/60 Hz)
Normal Operation	< 273W	< 470W
Standby	< 1W	< 1W
Interface	USB	USB
Operating Systems	Windows 2000 / XP / Vista, Window 7 (multi-touch requires driver), Mac OS X, Linux (requires ev touch)	Windows 2000 / XP / Vista, Window 7 (multi-touch requires driver), Mac OS X, Linux (requires ev touch)
Speaker	4Ω/10 W x 2	4Ω/10 W x 2
Guarantee	3 year SWAP and on-site	3 year SWAP and on-site
Lifespan LCD	50000-70000 hours	50000-70000 hours



The lamps in this product contain mercury. Please dispose according to state, Local or federal Law.



edding Legamaster B.V.
Kwinkweerd 62 • Postbus 111 • 7240 AC Lochem
Tel. (+31) (0)573-713100 • Fax (+31) (0)573-713101
info@eddinglegemaster.nl • www.legamaster.nl

edding Lega International B.V.B.A.
Mechelen Campus, Schaliënhoeverdreef 20 J • B-2800 Mechelen
Tel. (+32) (0)15-28 01 01 • Fax (+32) (0)15-46 08 87
info@eddinglega.be • www.legamaster.be

Legamaster
We make communication visible

